



P.nr.	Beskrivelse standard yttervegger	STANDARD verdier, mål/dimensjon
01	Standard veggthøyde (Brutto)	2475 mm
02	Høyde dør- og vindusåpninger fra UK vegg	2125 mm
03	Klaringsmål dør- og vindusåpninger	+/- 10 mm
04	Bunnsvill (1 stk.)	36x148 mm
05	Eventuell ekstra bunnsvill * (1 stk.)	36x148 mm
06	Toppsvill 1 (1 stk.)	48x148 mm
07	Toppsvill 2 (1 stk.)	36x148 mm
08	Stenderverk (1 stk.)	36x148 mm
09	Dragere over dør og vindu ** (2 stk.)	48x198 mm
10	Losholt over dør og vindu (1 stk.)	36x148 mm
11	Losholt under vindu (1 stk.)	36x148 mm
12	Snølast på mark:	4000 N/m ²
13	Høyde over havet:	18 m.o.h.
14	Klimaklasse:	1
15	Pålitelighetsklasse:	1
16	Vindlast (trykk):	1050 N/m ²

* Leveres og monteres av kunde/kjøper

** Kan variere med bredde på dør/vindu

Veggstendere i boligetasjer er kappet etter følgende forutsetninger:

Bunnsvill av 36 mm og dobbel toppsvill av 36 + 48 mm virke (Totalt - 120 mm)

Lekter i himling 48 mm og takplate 12 mm (totalt 60 mm)

Laminat/parkett 15 mm

Brutto romhøyde = 2475 mm - 75 mm = Netto romhøyde 2400 mm

Bærevegger leveres iht. tegning og standard leveringsbeskrivelse, dimensjonert i forhold til nødvendig bæreevne. (se vedlagte leveransebeskrivelse)

Brann og lydvegger leveres iht. til tegning og standard leveringsbeskrivelse. (se vedlagte leveransebeskrivelse)

Dragere over vindu og dører iht. beregninger for nødvendig bæring.

